

ヘマトクリット遠心機 Hematocrit Centrifuge

H-1200F



仕様 SPECIFICATIONS

		H-1200F
Max. Speed		12,000rpm
Max. R.C.F		15,000×g
Rotor	F-30M	30 Capillary-Type
	F-20G	20 Capillary-Type/15ml×4
	F-24G	1.5(2)ml×24
Control		Microcomputer+Inverter
No. of Memories		3 Memories(Speed,Time)
Power-Source		AC 100V 1φ 5A 50/60Hz
Dimensions		W280×D346×H300mm
Weight		15kg
Note		



毛細管専用ロータ F-30M
毛細管×30本 回転半径9.2cm




兼用ロータ F-20G
毛細管×20本 回転半径9.2cm
15ml×4本 回転半径10cm



マイクロチューブロータ F-24G
1.5(2)ml×24本
(12,000rpm 13,860×g)

ヘマトクリット遠心機 Hematocrit Centrifuge (Simple Type)

H-1200C



H-1200C用ロータ
毛細管×12本 回転半径9.2cm

仕様 SPECIFICATIONS

	H-1200C
Max. Speed	12,000rpm
Max. R.C.F	15,000×g
Rotor	12 Capillary-type rotor
Power-Source	AC100V 1φ 3A 0.3KVA
Dimensions	W220×D260×H220mm
Weight	8kg
Note	